

FULL-E+ 1.5 PRO



SPECYFIKACJA

RAMA	
ROZMIAR	S, M, L, XL
KOLOR	Czarny/Niebieski
RAMA	Aluminium AluXX SL
WIDELEC	Fox Rhythm 34 27,5+ 140mm, Grip Damper, rura sterowa OverDrive, 'Boost' 110x15QR
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Deluxe RT, DebonAir 185x52.5mm Trunion
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR 780x31,8mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Connect [50 S, 60 M/L, 70XL]
WSPORNIK SIODŁA	regulowany Giant Contact Switch, manetka na kierownicy [100 S/M, 125 L, 150 XL]
SIODŁO	Giant Contact neutral
PEDAŁY	alumirowe platformy Giant Original MTB-Sport, wymienne piny Cr-Mo
NAPĘD	
MANETKI	Shimano Deore 2x10sp
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Shimano Deore
PRZERZUTKA TYLNA	Shimano XT shadow+, 10sp
HAMULCE	Shimano BR-MT500 203mm Disc
DZWIGNIE HAMULCA	Shimano BL-MT500 i-spec II
KASETA / WOLNOBIEG	Shimano HG50-10 11-36T, 10sp
ŁAŃCUCH	KMC X.10e, e-bike optimized
MECHANIZM KORBOWY	FSA, 38/28T
KOŁA	
OBREZCE	Giant GE35, Tubeless ready, 27.5" 35mm aluminium, e-bike optimized
PIASTY	Giant eTracker Boost, łożyska maszynowe, [P] 110x15 [T] 148x12mm Thru-axle, e-bike optimized
SZPRYCHY	Sapim E-Lite, e-bike optimized
OPONY	Maxxis Rekon 27.5x2.6" związane, Double Compound, osłona Exo, Tubeless
DODATKI	ładowarka Giant EnergyPak 4A
TECHNOLOGIA HYBRYDOWA	
SILNIK	Giant SyncDrive Pro
CZUJNIKI	Giant PedalPlus, technologia 4-czujnikowa
PANEL STERUJĄCY	Giant RideControl EVO, manetka sterująca przy chwycie, wspomaganie prowadzenia, ładowarka mini USB
BATERIA	Giant EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: Aluminium AluXX SL
- Widelec: Fox Rhythm 34 27,5+ 140mm, Grip Damper, rura sterowa OverDrive, 'Boost' 110x15QR
- Manetki: Shimano Deore 2x10sp
- Mechanizm korbowy: FSA, 38/28T
- Kolor: Czarny/Niebieski



Zalecana cena detaliczna: 18 699 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	431	450	500	530
Kąt podsiodłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Długość górnej rury (mm)	565	590	610	635
Długość główki rury (mm)	125	125	140	160
Kąt główki rury	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widełca (mm)	42	42	42	42
Trail (mm)	109	109	109	109
Baza kół (mm)	1143	1168	1190	1217
Długość tylnego trójkąta (mm)	463	463	463	463
Obniżenie środka suportu (mm)	12	12	12	12
Stack (mm)	610	610	624	642
Reach (mm)	378	403	419	438
Przekrok (mm)	768	769	806	832
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	50	60	60	70
Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Rozmiar kół	27.5+	27.5+	27.5+	27.5+

Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru jest orientacyjna.